

FICHA TÉCNICA



ABRILLANTADOR DE VINILO LIQUIDO

El abrillantador superficies de vinil, plástico y piel es fabricado a base de polímeros naturales de silicones (polidimetilxilosanos) generalmente utilizado en la industria automotriz el cual provee alto brillo en las superficies aplicadas y protección a las partes aplicadas, formando una capa protectora contra las inclemencias del tiempo. Es un producto biodegradable.

INGREDIENTES

Emulsión de Polidimetilxilosanos, Abrillantadores, Sorbitol, Conservador.

USOS Y APLICACIONES

Abrillantadora de Vinil Liquido se utiliza para abrillantar superficies de vinil y protegerla de la suciedad, con propiedades repelentes al polvo y suciedad utilizada como antiadherente, puede aplicarse en tableros, asientos de piel, volantes, tapas de las puertas, defensas, molduras y llantas. Se recomienda aplicar directamente con una esponja, estopa o franela, previa limpieza de superficie a abrillantar y proteger.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

Apariencia 25 °C	Liquido
Color	Blanco
Olor	Característico
pH a 25 ° C	~ 1.000 g/ml
Densidad a 25°C	7.0 - 8.0
C(14%p/p dilución	

PRECAUCIONES

Salud y Seguridad: Abrillantador de Vinil en liquido no produce efectos nocivos para la salud cuando se respeta una adecuada práctica de seguridad e higiene. Para mayor información solicite la hoja de seguridad del producto. Manténgase alejado del alcance de los niños, evite el contacto directo con los ojos, Producto de uso Domestico e Industrial. No mezclar con otros productos químicos.



CORPORATIVO GALEJ S.A. DE C.V.
Bronce No. 25, Col. Minerales.
C.P. 45694. El Salto, Jal. Mex.
Tels. (33) 3689 7204 y (33) 3689 5370
www.ecochem.com.mx