

# ACEITE MINERAL MOP

## Descripción

un líquido aceitoso transparente, formulado a base de una mezcla de aceites minerales e hidrocarburos, para el acondicionamiento de mops, mechudos, y trapeadores los cuales una vez impregnados de aceite para mops, evitan que estos generen electrostática lo que le permite que el polvo y las partículas se adhieran o puedan ser arrastrados por el mop. Diluye grasas y suciedad de todo tipo de pisos, además los abrillanta. Es un magnetizador de polvo utilizado en la limpieza en seco de pisos.

## Usos y Aplicaciones

Al acondicionar con aceite de mops los mechudos, trapeadores, mops pueden limpiar todo tipo de pisos como cemento, vinil, cerámica, mosaico, madera etc. Para la limpieza en seco de pisos: donde se requiera alta frecuencia de trapeado en seco debido al excesivo tráfico de personas. Puede ser utilizado en hospitales, escuelas, oficinas, estaciones del metro, aeropuertos, y en todo tipo de industrias e instituciones. Se utiliza donde se desee remover polvo con ayuda de una jerga, franela en muebles, puertas y accesorios.

## CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

<b>Apariencia 25 °C</b>	Líquido transparente
<b>Color</b>	Incoloro
<b>Olor</b>	Característico
<b>Densidad a 25 ° C</b>	0.835 – 0.876 g/ml
<b>Solubilidad en Agua</b>	Insoluble

## PRECAUCIONES

Se deben reducir al mínimo los períodos de exposición a altas temperaturas. Se debe evitar la contaminación del agua. Para mayor información de Seguridad, Ver Hoja de Datos de Seguridad.