

FICHA TÉCNICA



AUTOBRILLO

Es un producto químico especialmente diseñado para restaurar y dar brillo a los tableros de automóvil, vestiduras de vinil, piel, formaica, madera, llantas, es utilizado como un excelente abrillantador para motores, llantas. Mantiene las superficies limpias, brillantes y lubricadas. Protege la superficie a limpiar de suciedad y actúa como un agente antiestático impidiendo la adherencia de suciedad y repele al agua.

INGREDIENTES

Solventes Parafinados, Aceites de Silicón.

USOS Y APLICACIONES

Motor. Se aplica directamente sobre la superficie, rociándolo y posteriormente con esto para se puede remover la grasa disuelta, en caso de requerirlo.

Llantas. Se aplica mediante un rociador directamente y se utiliza una esponja para frotar la llanta sobre toda la superficie, hasta conseguir el brillo deseado esparciéndolo sobre toda la llanta.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Apariencia 25 °C	Líquido cristalino
Color	Azul
Olor	Solvente
Índice de Refracción	1.376 – 1.386
Densidad a 25°C	0.660 - 0.760 g/cm ³
Solubilidad en Agua	Insoluble

PRECAUCIONES

Líquido muy Inflamable. Utilice lentes de seguridad y guantes de nitrilo preferentemente, Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. No respirar humos, gases, nieblas, vapores o aerosoles. Evite contacto con los ojos. Manténgase el recipiente bien cerrado y almacene en un lugar fresco, seco a temperatura ambiente. No utilizar este producto fuera de las especificaciones de recomendación de uso). Consulte Hoja de Seguridad.



CORPORATIVO GALEJ S.A. DE C.V.
Bronce No. 25, Col. Minerales.
C.P. 45694. El Salto, Jal. Mex.
Tels. (33) 3689 7204 y (33) 3689 5370
www.ecochem.com.mx